



Smart Gateway

Netzanschluss	
Verbindungstyp	Dreiphasig
Nennwechselspannung	400V
Nenn-Wechselstrom	50A
Frequenz	50/60Hz
Überspannungskategorie	III
Wechselstrom-Backup-Anschluss	
Verbindungstyp	Dreiphasig
Nennwechselspannung	400V
Nenn-Wechselstrom	50A
Frequenz	50/60Hz
Inverteranschluss	
Max. Anzahl der Anschlüsse	2
Nennwechselspannung	400V
Nenn-Wechselstrom	18A
Frequenz	50/60Hz
Kompatibles Gerät	
Inverter	HEU2-T12G1
Leistungsabgabe	18A
Digitaler Eingang	x2
Digitaler Ausgang	x3
Zertifizierungen	
Sicherheit EMC	IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-2, IEC/EN 61439-3, IEC/EN61000-6-1,IEC/EN61000-6-3
Allgemeine Parameter	
IP-Schutzart	IP 65
Lautstärke	< 30dB
Abmessungen (H × B × T)	590 × 490 × 130mm
Gewicht	18kg
Kommunikation	CAN
Umschaltzeit (netzgebunden/netzunabhängig)	< 20ms
Kühlungsart	Natürliche Kühlung
Installationsverfahren	Wandmontage
Betriebshöhe	3.000 m
Betriebstemperaturbereich	-20 °C bis 50 °C