



Therma V R290 Monobloc Kombi-Einheit (1C)

Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Inneneinheit				HN20XAHY.NK1
Einsatzgrenze Wasser Austrittstemperatur	Kühlen	Min / Max	°C	5 / 27
	Heizen	Min / Max	°C	15 / 75
	DHW Wasser ¹	Min / Max	°C	15 / 80
Zusatzheizung	Kombinierte Kapazität		kW	3.0 + 3.0
	Stromversorgung		V / Ph / Hz	400 / 3 / 50
	Nennbetriebsstrom		A	16
Ausdehnungsgefäß	Volumen	Max	l	12
DHW Tank Wasser	Volumen	Max	l	200
Temperatur-Regelung ²	Klassifizierung			V
	Beitrag zur Effizienz		%	3
Schallleistungspegel ³		Nennwert	dB(A)	42
Schalldruckpegel (1 m) ⁶		Nennwert	dB(A)	31
Abmessungen		H x B x T	mm	1850x600x600
Gewicht			kg	111,5
Farbe				RAL 9003

Montage				HN20XAHY.NK1
Rohrleitungsanschlüsse	Wasser ⁴	Eintritt	Zoll	1"
		Austritt	Zoll	1"
Spannungsversorgung			V / Ph / Hz	220-240 / 1 / 50
Elektroleitung ⁵	Steuerleitung	AE-IE	Anz. X mm ²	2 x 0,75
Absicherung ⁵		Min	A	10

¹Der Betrieb vom DHW 58 - 80°C ist nur möglich, wenn der Elektrische-Heizstab in Betrieb ist.

² EU Richtlinie 811/2013 (gemäß EN14825 Beitrag zur Energieeffizienz 3%)

³Schallleistungspegel gemessen nach ISO 9614.

⁴Alle Zoll Angaben mit männlichem Gewinde

⁵Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

* Alle Werte geprüft nach DIN EN14825.

***Spezifikation, Design und Features können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

