

Solarbefestiger JT3-SB-3-8,0xL



Querverweise	Seite
Bit Sechskant SW5	412
Bitträger	420
Akku-Schrauber ASCM 18	394
Bohrer HSS	404
SB-Flachstahl	202
ORKAN-Kalotten	148



Jetzt Video anschauen:
<https://youtu.be/CpZM2zCx3Bo>

Anwendungsbereich

- > Zur Befestigung von Aufständern für Solar- und Photovoltaikanlagen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5–3 mm
- > Vorgebohrt auch für Stahlunterkonstruktionen $\geq 3,0$ mm verwendbar
- > Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen bis S450GD
- > Passend für Trapez- und Wellprofile aus Metall sowie für Sandwichelemente

Eigenschaften

- > Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
- > Im Set mit Dichtscheibe E16 + ORKAN-Kalotte
- > ETA-22/0762


Vorteile

- > Schnelles Nachrüsten auf vorhandenen Dächern
- > Verwenden von vorhandenen Löchern in der Dachhaut
- > Einsatz bewährter Dichtsysteme
- > Kein Spezialwerkzeug für die Montage erforderlich
- > Extrem sichere Befestigung durch Verbindung direkt in die Unterkonstruktion
- > Bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungssystem
- > Projektbezogene Vorbemessung (siehe Seite 33)


Hinweis

Die Komponenten des Solarbefestigers werden auf Ihr individuelles Projekt abgestimmt. Weitere Varianten auf Anfrage!

Anwendungen



Technische Daten



Produkt im Online-Shop



Bohrlochdurchmesser
 Stahl-UK (S235–EN 10025-1)

Unterkonstruktions-
dicke [mm] 1,5 < 3,0 3,0 < 5,0 5,0 < 7,5 7,5 < 10 ≥ 10

Bohrloch-
durchmesser [mm] ohne
 Vorbohren 6,8 7,0 7,2 7,4

Bestellbezeichnung	Länge Schraube [mm]	Klemmdicke [mm]	VPE [Stück]	Preis/1 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Gewindestift M10 x 50 mm						
Set JT3-SB-3-8,0x85/50 E16 DIN 934	85	18–60	25		3340891905	4061245021201
Set JT3-SB-3-8,0x115/50 E16 DIN 934	115	48–90	25		3341191905	4061245021218
Set JT3-SB-3-8,0x155/50 E16 DIN 934	155	88–130	25		3341591905	4061245021225
Set JT3-SB-3-8,0x195/50 E16 DIN 934	195	128–170	25		3341991905	4061245021232
Gewindestift M10 x 70 mm						
Set JT3-SB-3-8,0x85/70 E16 DIN 934	85	18–60	25		3340891907	4061245041117
Set JT3-SB-3-8,0x115/70 E16 DIN 934	115	48–90	25		3341191907	4061245041094
Set JT3-SB-3-8,0x155/70 E16 DIN 934	155	88–130	25		3341591907	4061245041070
Set JT3-SB-3-8,0x195/70 E16 DIN 934	195	128–170	25		3341991907	4061245041056

Bestellhinweis: ORKAN-Kalotten müssen separat mit der Angabe des Kalotten-Typs bestellt werden (Auswahlhilfe siehe Seite 158).
 Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN 6923 erhältlich.