

**CA-T2T2-5M-22/3P-S-BBG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	AC Ladekabel, Steckertyp Ladepunkt: Typ 2, Steckertyp Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 22 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 5 m, Kabelauführung: spiralförmig
Best.-Nr.	<a href="#">2754410000</a>
Typ	CA-T2T2-5M-22/3P-S-BBG
GTIN (EAN)	4050118898996
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 5. Dezember 2022 14:10:25 MEZ

Katalogstand 18.11.2022 / Technische Änderungen vorbehalten

## CA-T2T2-5M-22/3P-S-BBG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 3.380 g

### Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Feuchtigkeit bei Lagertemperatur	5...95 % rel. Feuchte
Betriebstemperatur	-30 °C...50 °C		

### Kabel

Kabelfarbe	schwarz	Kabellänge	5 m
Kabelauführung	spiralförmig		

### Steckertyp

Steckertyp Ladepunkt	Typ 2	Steckertyp Fahrzeug	Typ 2
Stecker-Farbe	schwarz, dunkelgrau		

### Systemanforderungen

Ladeleistung, max.	22 kW	Nennspannung (AC)	480 V
Bemessungsstrom	32 A	Anzahl der Phasen	3
Fahrzeugkommunikationsart	Control Pilot (CP), Proximity Pilot / Plug Present (PP)	Lademodus	Modus 3
Schutzart	IP54		

### Materialdaten

Betriebstemperatur, max.	50 °C	Betriebstemperatur, min.	-30 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C
relative Feuchte bei Lagerung, max.	95 %		

### Zulassungen und Normen

Zulassungen IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ECLASS 9.0	27-14-47-05
ECLASS 9.1	27-14-47-05	ECLASS 10.0	27-14-47-05
ECLASS 11.0	27-14-47-05	ECLASS 12.0	27-14-47-05

### Downloads

Anwenderdokumentation [Safety notes](#)  
[Safety notes](#)  
[Broschüre Wallboxen, Ladekabel, Basiskomponenten](#)  
[Brochure EV charging boxes, charging cables and basic components](#)

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

**CA-T2T2-5M-22/3P-S-BBG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Zeichnungen

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

