

CA-T2WB-10M-22/3P-R-BBG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung AC Ladekabel, Steckertyp Ladepunkt: freies Leitungsende, Steckertyp Fahrzeug: Typ 2, Ladeleistung, max.: 22 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 32 A, Kabellänge: 10 m, Kabelausführung: normal

Best.-Nr. [2828240000](#)

Typ CA-T2WB-10M-22/3P-R-BBG

GTIN (EAN) 4064675368656

VPE 1 Stück

Erstellungs-Datum 5. Dezember 2022 14:20:06 MEZ

Katalogstand 18.11.2022 / Technische Änderungen vorbehalten

CA-T2WB-10M-22/3P-R-BBG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	6.500 g
--------------	---------

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...70 °C	Feuchtigkeit bei Lagertemperatur	5...95 % rel. Feuchte
Betriebstemperatur	-30 °C...50 °C		

Kabel

Kabelfarbe	schwarz	Kabellänge	10 m
Kabelauführung	normal		

Steckertyp

Steckertyp Ladepunkt	freies Leitungsende	Steckertyp Fahrzeug	Typ 2
Stecker-Farbe	schwarz, dunkelgrau		

Systemanforderungen

Ladeleistung, max.	22 kW	Nennspannung (AC)	480 V
Bemessungsstrom	32 A	Anzahl der Phasen	3
Fahrzeugkommunikationsart	Control Pilot (CP), Proximity Pilot / Plug Present (PP)	Lademodus	Modus 3
Schutzart	IP55 mit Schutzkappe		

Materialdaten

Betriebstemperatur, max.	50 °C	Betriebstemperatur, min.	-30 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-40 °C

Zulassungen und Normen

ROHS	Konform	Zulassungen	IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620
------	---------	-------------	---------------------------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ECLASS 9.0	27-14-47-05
ECLASS 9.1	27-14-47-05	ECLASS 10.0	27-14-47-05
ECLASS 11.0	27-14-47-05	ECLASS 12.0	27-14-47-05

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Broschüre Wallboxen, Ladekabel, Basiskomponenten Brochure EV charging boxes, charging cables and basic components
Kataloge	Catalogues in PDF-format